



**KÜNG** **PLATTEN**

Qualität. garantiert.

**FURNIER**  
**EXPRESS**

**Furnieren aller Oberflächen  
schnell & einfach**

## Furnier Express Linie

Mit den Produkten unserer Furnier-Express Linie kann der Schreiner/Innenausbauer spannende und einzigartige Furnierarbeiten umsetzen. Zugleich kann er diese genauer kalkulieren und einfacher verarbeiten.

Die Furnier-Express Linie besteht aus:

- [Fixmasse](#) – Furniere bereits als Fixmass fertig gefügt und zugerichtet
- [Gegenzug](#) – Gegenzugvariante in Eukalyptus
- [Kanten](#) – passendes Kantenmaterial ab Lager
- [Design](#) – Designfurniere als Fixmasse mit spezieller Weiterveredelung
- [Akustik](#) – Stylistische Verbesserung der Raumakustik per Akustik Paneele

Alle Produkte sind in unserem Webshop 24/7 verfügbar. Lagerartikel können per Express Versand schon am nächsten Tag bei Ihnen sein.

Sie haben Fragen zu unserer Furnier Express Linie? Kontaktieren Sie uns einfach unter:

Küng Platten AG  
Bau- und Holzwerkstoffe  
Menznauerstrasse 15  
Postfach  
CH-6130 Willisau

T Zentrale +41 41 972 76 76  
T Ausstellung +41 41 972 76 66  
Fax +41 41 972 76 77  
E-Mail [info@kueng-platten.ch](mailto:info@kueng-platten.ch)  
[www.kueng-platten.ch](http://www.kueng-platten.ch)

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

## Inhaltsverzeichnis

### Furnier Express Fixmasse

Übersicht	<a href="#">S. 4</a>
Ahorn	<a href="#">S. 6</a>
Arve	<a href="#">S. 8</a>
Birke geschält ein Blatt	<a href="#">S. 10</a>
Birke geschält	<a href="#">S. 12</a>
Buche	<a href="#">S. 14</a>
Eiche	<a href="#">S. 16</a>
Eiche astig	<a href="#">S. 18</a>
Eiche Balkeneiche	<a href="#">S. 20</a>
Eiche rough cut	<a href="#">S. 22</a>
Eiche rough cut geräuchert	<a href="#">S. 24</a>
Eiche geräuchert	<a href="#">S. 26</a>
Eiche Rustic glatt	<a href="#">S. 28</a>
Eiche Rustic Natur	<a href="#">S. 30</a>
Eiche Rustic Antik	<a href="#">S. 32</a>
Eiche Rustic Stone	<a href="#">S. 34</a>
Eiche Rustic Mokka	<a href="#">S. 36</a>
Esche	<a href="#">S. 38</a>
Esche Blume	<a href="#">S. 40</a>
Eukalyptus geräuchert	<a href="#">S. 42</a>
Fichte	<a href="#">S. 44</a>
Fichte astig	<a href="#">S. 46</a>
Lärche	<a href="#">S. 48</a>
Lärche geräuchert	<a href="#">S. 50</a>
Nussbaum amerikanisch	<a href="#">S. 52</a>
Nussbaum europäisch quer	<a href="#">S. 54</a>
Olive	<a href="#">S. 56</a>
Red Gum geräuchert	<a href="#">S. 58</a>
Seekiefer	<a href="#">S. 60</a>
Tanne	<a href="#">S. 62</a>
Ulme	<a href="#">S. 64</a>
Zeder	<a href="#">S. 66</a>

### Gegenzug

Eukalyptus Gegenzug	<a href="#">S. 68</a>
---------------------	-----------------------

### Kantenmaterial

Passendes Kantenmaterial	<a href="#">S. 70</a>
--------------------------	-----------------------

### Design:

Birke natur	<a href="#">S. 74</a>
Birke schwarz	<a href="#">S. 76</a>
Birke silber	<a href="#">S. 78</a>
Eiche natur	<a href="#">S. 80</a>
Lärche geräuchert	<a href="#">S. 82</a>
US Nussbaum	<a href="#">S. 84</a>

### Akustik:

Eiche Rustic Natur	<a href="#">S. 88</a>
Eiche Rustic Antik	<a href="#">S. 90</a>
Eiche Rustic Stone	<a href="#">S. 92</a>
Eiche Rustic Mokka	<a href="#">S. 94</a>
Eiche Rift/Schlicht (grau)	<a href="#">S. 96</a>
Eiche Rift/Schlicht (schwarz)	<a href="#">S. 98</a>
Eiche Rift/Schlicht (Vlies und MDF schwarz)	<a href="#">S. 100</a>
US Nussbaum	<a href="#">S. 102</a>
Arve	<a href="#">S. 104</a>



## Furnieren 2.0

Für unsere Furnier Express Fixmasse werden Furnierblätter zu grossformatigen fugenverleimten Fixmassen im Brettcharakter gefügt und das Ganze rückseitig mit einem Vlies kaschiert. Die Oberfläche ist entweder geschliffen oder geprägt/gebürstet. Das spart Zeit und vermeidet Fehler. Nie konnten selbst grosse Flächen wie Wandverkleidungen einfacher und schneller furniert werden. Und für eine Tür, auch bei Übergrösse, genügt ein Blatt pro Seite.

Durch das Vlies sind die Furniere dazu unempfindlich bei der Handhabung in der Werkstatt. Die finale Oberflächenbehandlung behalten Sie dabei weiterhin in der Hand. Egal ob matt lackiert oder geölt, nach dem Belegen und dem Zuschnitt kann schon das Finish erfolgen.

Und da es im Alltag manchmal Schlag auf Schlag geht, ist der Furnier Express auch rasant unterwegs. Wir haben aktuell 20 Holzarten direkt am Lager. Wenn es sein muss, kommen die Furniere innerhalb eines Werktages mit der Post zu Ihnen in die Werkstatt. Und auch wenn es nicht ganz so eilig ist: innert drei Tagen.

Denn Furnier Express schafft Sicherheit in jeder Hinsicht. Die Fixmasse werden aus Rift- und Halbriffurnieren in konstanter Qualität und Sortierung erzeugt, das bedeutet konkret für Sie: jederzeit nachbestellbar, keine Lagerhaltungskosten und kein Risiko eines Qualitätsverlustes. Die Kalkulation der Furnierarbeit wird so zur Nebensache.

Der Verschnitt ist mit den Fixmassen einfach kalkulierbar und vor allem gibt es keine unangenehmen Überraschungen. Übrigens auch nicht in Form eines Leimdurchschlages. Dieser wird durch das rückseitige Vlies vermieden und gehört mit Furnier Express der Vergangenheit an.


Furnier Express Fixmasse ist eine zeitgemässe und wirtschaftliche Art des Furnierens. Wir sind bei der nachhaltigen Holzwirtschaft im Wald vor Ort und produzieren aus den besten Stämmen das Furnier in Eigenregie.

Ergänzend zu den Fixmassen gibt es noch die passenden Kanten, Furnier Express Design und Furnier Express Akustik-Lösungen.

## Vorteile

- + Bereits gefügt / Verschnitt klar kalkulierbar
- + Weniger Arbeitsaufwand
- + Kein Leimdurchschlag/höhere Flexibilität durch Vlies
- + Vorderseite Oberfläche ungeschliffen, geschliffen, geprägt/gebürstet, sägeroh, Rückseite mit Vlies (VC300+)
- + Gleichbleibende Qualität durch eigene Herstellung
- + Lieferung innerhalb eines Werktages möglich
- + Jederzeit nachbestellbar, keine Lagerhaltungskosten
- + Spezielles Türenformat in Eiche 0.9 mm verfügbar
- + Budget-Linie in Eiche 0.6 mm
- + Rustic Variante: schwarze Mittellage, die Risse und offene Äste überbrückt
- + Passendes Kantenmaterial dazu erhältlich
- + Verpressung auf jeglichen verfügbaren Trägerplatten möglich
- + Über 20 Holzarten in 40 Formaten, direkt ab Lager verfügbar
- + Andere Holzarten oder Formate sind auf Anfrage verfügbar

## Jetzt bestellen

 Sie können die Furnier Express Fixmasse direkt online bestellen und wir liefern per Express innert einem Werktag.

## Muster bestellen

Bestellen Sie [Muster \(10 CHF pro Stück\)](#) um die Optik und Haptik unserer Fixmasse im Original zu erleben und eine fundierte Entscheidung zu treffen.

## Übersicht aller Holzarten



Ahorn



Arve




Birke geschält ein Blatt




Birke geschält




Buche



Eiche




Eiche astig




Eiche Balkeneiche



Eiche rough cut



Eiche rough cut geräuchert




Eiche geräuchert



Eiche Rustic glatt




Eiche Rustic Natur



Eiche Rustic Antik



Eiche Rustic Stone



Eiche Rustic Mokka



Esche



Esche Blume



Eucalyptus geräuchert




Fichte




Fichte astig




Lärche




Lärche geräuchert



US Nussbaum



Nussbaum europ. quer



Olive



Red Gum geräuchert




Seekiefer



Tanne



Ulme



Zeder



Eucalyptus Gegenzug





Furnier Express Fixmasse Ahorn

## Ahorn

Holzart:	Ahorn
Botanischer Name:	Acer spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

## Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

## Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

## Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

## Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Arve

## Arve

Holzart:	Arve
Botanischer Name:	Pinus cembra
Stärke:	1.4 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Halbrift, Blume
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

## Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

[Akustik Lösung, siehe Seite 86](#)

## Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

## Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

## Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Birke geschält ein Blatt

## Birke geschält ein Blatt

Holzart:	Birke
Botanischer Name:	Betula spp.
Stärke:	0.55 mm
Format:	2540 mm x 1270 mm (ohne Vlies) 2510 mm x 1250 mm (mit Vlies) (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Geschält, aus einem Stück
Oberfläche:	Ungeschliffen Variante A: ohne rückseitigen Vlies Variante B: Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Aus einem Stück
Qualität:	A Geschält
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

### Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.com\]\(http://www.kueng-platten.com\) bestellen](#)

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

### Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Birke geschält

## Birke geschält

Holzart:	Birke
Botanischer Name:	Betula spp.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Geschält
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A geschält
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Kann vereinzelt zu Rissbildung kommen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

### Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

### Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Buche

## Buche

Holzart:	Buche
Botanischer Name:	Fagus sylvatica L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

### Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

### Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Eiche



Anwendungsbeispiel: [Projekt Rotes Haus in Rheinfelden / de'nice GmbH](#)

## Eiche

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm und 0.6 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Spezielles Türenformat:	2100 mm x 1100 mm
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift B Rift / Halbrift (Formate auf Anfrage)
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

## Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

[Akustik Lösung, siehe Seite 86](#)

## Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

## Webshop

[Jetzt im Webshop kueng-platten.ch bestellen](#)

## Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Eiche astig

## Eiche astig

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift / Blume
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Bei astigen Holzarten kann es vereinzelt zu Ausfallästen kommen. Dies ist bei astigen Holzarten nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar. Das Loch kann z.B. gespachtelt werden.
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

### Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

### Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Eiche Balkeneiche

## Eiche Balkeneiche

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift / Blume
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Bei astigen Holzarten kann es vereinzelt zu Ausfallästen kommen. Dies ist bei astigen Holzarten nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar. Das Loch kann z.B. gespachtelt werden.
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

### Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

### Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Eiche rough cut (sägeroh)



Nahaufnahme Furnier Express Fixmasse Eiche rough cut (sägeroh)

## Eiche rough cut (sägeroh)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Sägeroh (ungeschliffen), Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

### Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)


### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

### Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Eiche rough cut (sägeroh) geräuchert

## Eiche rough cut (sägeroh) geräuchert

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Sägeroh (ungeschliffen), Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

### Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

### Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Eiche geräuchert

## Eiche geräuchert

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweis:	Vorab Muster pressen (Pressdruck/ Leimauftragungsmenge) empfohlen wegen Leimdurchschlag
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

### Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

### Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Eiche Rustic glatt

## Eiche Rustic glatt

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume
Oberfläche:	Ungeschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes Eiche RUSTIC und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

### Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

### Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Eiche Rustic Natur

## Eiche Rustic Natur

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2440 mm x 1220 mm
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume
Oberfläche:	Geprägt / gebürstet, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Je nach Oberflächenbehandlung kann sich bei den Rustic Fixmassen die Leimfuge teilweise leicht abzeichnen. Wir empfehlen vorab ein Oberflächenmuster zu erstellen. Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes Eiche RUSTIC und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

[Akustik Lösung, siehe Seite 86](#)

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

### Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

### Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Eiche Rustic Antik

## Eiche Rustic Antik

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2440 mm x 1220 mm
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume
Oberfläche:	Geprägt / gebürstet, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Je nach Oberflächenbehandlung kann sich bei den Rustic Fixmassen die Leimfuge teilweise leicht abzeichnen. Wir empfehlen vorab ein Oberflächenmuster zu erstellen. Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes Eiche RUSTIC und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

[Akustik Lösung, siehe Seite 86](#)

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

### Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

### Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Eiche Rustic Stone

## Eiche Rustic Stone

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2440 mm x 1220 mm
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume
Oberfläche:	Geprägt / gebürstet, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Je nach Oberflächenbehandlung kann sich bei den Rustic Fixmassen die Leimfuge teilweise leicht abzeichnen. Wir empfehlen vorab ein Oberflächenmuster zu erstellen. Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes Eiche RUSTIC und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

[Akustik Lösung, siehe Seite 86](#)

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)


### Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

### Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Eiche Rustic Mokka



Anwendungsbeispiel: [Grosspeter Tower, Basel in Eiche RUSTIC Mokka / Tschudin AG](#)

## Eiche Rustic Mokka

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2440 mm x 1220 mm
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume
Oberfläche:	Geprägt / gebürstet, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Je nach Oberflächenbehandlung kann sich bei den Rustic Fixmassen die Leimfuge teilweise leicht abzeichnen. Wir empfehlen vorab ein Oberflächenmuster zu erstellen. Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes Eiche RUSTIC und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

[Akustik Lösung, siehe Seite 86](#)

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

### Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

### Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Esche

## Esche

Holzart:	Esche
Botanischer Name:	Fraxinus excelsior L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

## Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

## Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

## Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

## Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Esche Blume

## Esche Blume

Holzart:	Esche
Botanischer Name:	Fraxinus excelsior L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Blume
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

### Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](http://www.kueng-platten.ch)

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

### Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Eucalyptus geräuchert

## Eucalyptus geräuchert

Holzart:	Eucalyptus
Botanischer Name:	Eucalyptus spp.
Stärke:	0.6 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt, geschoben
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

### Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

### Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Fichte

## Fichte

Holzart:	Fichte
Botanischer Name:	Picea spp. A.Dietr.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift B Rift / Halbrift (Formate auf Anfrage)
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

## Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

## Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

## Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

## Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Fichte astig

## Fichte astig

Holzart:	Fichte
Botanischer Name:	Picea spp. A.Dietr.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Bei astigen Holzarten kann es vereinzelt zu Ausfallästen kommen. Dies ist bei astigen Holzarten nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar. Das Loch kann z.B. gespachtelt werden.
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

## Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

## Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

## Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

## Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Lärche

## Lärche

Holzart:	Lärche
Botanischer Name:	Larix decidua Mill.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

## Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

## Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)


## Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

## Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Lärche geräuchert

## Lärche geräuchert

Holzart:	Lärche
Botanischer Name:	Larix decidua Mill.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

### Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

### Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse US Nussbaum

## Nussbaum amerikanisch

Holzart:	Nussbaum amerikanisch
Botanischer Name:	Juglans nigra
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

[Akustik Lösung, siehe Seite 86](#)

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

### Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

### Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Nussbaum europäisch quer

## Nussbaum europäisch quer

Holzart:	Nussbaum europäisch
Botanischer Name:	Juglans regia
Stärke:	0.9 mm
Format:	1200 mm x 2400 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

### Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

### Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Olive

## Olive

Holzart:	Olive
Botanischer Name:	Olea europaea L.
Stärke:	0.6 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Blume
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

## Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

## Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

## Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

## Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Red Red Gum geräuchert

## Red Gum geräuchert

Holzart:	Satin Nussbaum / Amberbaum
Botanischer Name:	Liquidambar styraciflua L.
Stärke:	0.6 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

### Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

### Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Seekiefer



Anwendungsbeispiel: [Vifian für Showroom von Zingg-Lamprecht](#), Möbelbau mit Furnier Express Fixmasse Seekiefer

## Seekiefer

Holzart:	Seekiefer
Botanischer Name:	Pinus sylvestris L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Geschält
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A geschält
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Kann vereinzelt zu Rissbildung kommen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies](#), siehe Seite 68

[Passendes Kantenmaterial](#), siehe Seite 70

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen](#) (10 CHF pro Stück)


### Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

### Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise](#) finden Sie auf Seite 71





Furnier Express Fixmasse Tanne

## Tanne

Holzart:	Tanne, Weisstanne
Botanischer Name:	Abies alba
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

### Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

### Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Ulme

## Ulme

Holzart:	Ulme
Botanischer Name:	Ulmus glabra
Stärke:	0.6 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

### Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

### Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Zeder

## Zeder

Holzart:	Zeder
Botanischer Name:	Cedrus spp.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

## Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 68](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 70](#)

## Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

## Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

## Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)





Furnier Express Fixmasse Eucalyptus Gegenzug

## Eucalyptus Gegenzug

Holzart:	Eucalyptus
Botanischer Name:	Eucalyptus spp. L'Hérit.
Stärke:	0.9 mm und 0.6 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	Gegenzug / Blind
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauriteime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Ungeschliffen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)

### Zusätzliche Produkte

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

### Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

### Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 71](#)



## Passendes Kantenmaterial

Holzart:	Eiche Rustic Natur Eiche Rustic Stone Eiche Rustic Antik Eiche Rustic Mokka	Amerikanischer Nussbaum
Format:	2-lagig 24/1 mm in Längen von ca. 50 lfm (weitere Formate auf Anfrage möglich)	
Fügetechnik:	Keilverzinkt	
Oberfläche:	Oberfläche geschliffen	
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar. Weitere Holzarten auf Bestellung möglich.	



### Webshop

 Jetzt Kanten im Webshop [www.kueng-platten.ch](http://www.kueng-platten.ch) bestellen

## Verarbeitungshinweise

Beim Formatieren der Fixmasse empfehlen wir beim Schneiden (Sägen) quer zur Faserrichtung einen Druckbalken zu verwenden, um das Ausreissen des Furniers zu unterbinden.

### Verarbeitung / Pressen:

Wir empfehlen beim Belegen eines Trägers (z.B. Span, MDF, etc.) immer einen symmetrischen Aufbau (z.B. Fixmass mit Vlies / Fixmass mit Vlies).

Ein asymmetrischer Aufbau (z.B. Fixmass mit Vlies / Fixmass ohne Vlies) kann bei grossflächigen Formaten ohne ausreichende Befestigungspunkte (z.B. grossflächige Türen) zu leichtem Verzug führen.

### Generell:

Die angegebenen Masse der Fixmasse können leicht abweichen (+/- 10mm in Länge und Breite).

Holz ist ein Naturprodukt, jedes Furnier Fixmass ist ein Unikat. Trotz homogener Sortierung in Farbe und Struktur ist jedes Fixmass einzigartig. Daher müssen die Furnier Fixmasse vor dem Verleimen geprüft werden. Eine Beanstandung von Farbe und Struktur nach der Verarbeitung ist nicht mehr möglich. Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes Eiche RUSTIC und stellen keinen Reklamationsgrund da.



### Webshop

 Jetzt Furnier Express Fixmasse im Webshop [www.kueng-platten.ch](http://www.kueng-platten.ch) bestellen



## FURNIER EXPRESS Design

FURNIER EXPRESS Design erweitert das Sortiment an Furnier Fixmassen. Durch seine schlichte und gerade Optik erzeugt das Produkt ein einzigartiges Erscheinungsbild.

Für den Designer und Innenausbauer öffnen sich somit neue Möglichkeiten in der Gestaltung von Holzoberflächen. FURNIER EXPRESS Design zeigt Echtes Holz, welches dank einer speziellen Weiterveredelung einen ruhigen, linearen Charakter erhält. Die verschiedenen attraktiven Holzarten werden Sie überzeugen. Struktur und Farbe heben sich deutlich ab vom Standard.

Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnierblättern gemessert.

So entsteht die Feine und Lineare Struktur mit der Natürlichen Tiefe und dem Glanz des Holzes. Es wird immer die jeweilige Holzart verwendet, ohne Veränderung der Farbe durch Bleichen oder Färben. Einzig die Farbe des Leims wird teils verändert. Mit den Standard Formaten von 2600 / 3100 mm und dem Sonderformat 3660 x 650 mm können Sie klar kalkulieren. Und bei grösseren Projekten sind sogar individuelle Abmessungen auf Anfrage möglich.

Mit FURNIER EXPRESS Design gestalten Sie Ihre Produkte in einem einzigartigen Look



## Übersicht aller Holzarten



Birke natur



Birke schwarz



Birke silber



Eiche natur



Lärche geräuchert



US Nussbaum





Furnier Express Design Birke natur

## Birke natur

Holzart:	Birke
Botanischer Name:	Betula spp.
Stärke:	0.6 mm
Format:	2600 mm x 650 mm 3100 mm x 650 mm 3660 mm x 650 mm
Holzstruktur:	Ruhig, linear
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnierblättern gemessert.
Qualität:	A
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Ungeschliffen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Liefertermin:	Auf Anfrage
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Webshop

[Jetzt im Webshop !\[\]\(cf531ed27e91483460120fcc057b3901\_img.jpg\) www.kueng-platten.ch bestellen](http://www.kueng-platten.ch)

### Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 57](#)





Furnier Express Design Birke schwarz

## Birke schwarz

Holzart:	Birke
Botanischer Name:	Betula spp.
Stärke:	0.6 mm
Format:	2600 mm x 650 mm 3100 mm x 650 mm 3660 mm x 650 mm
Holzstruktur:	Ruhig, linear
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnierblättern gemessert.
Qualität:	A
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Ungeschliffen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Liefertermin:	Auf Anfrage
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](http://www.kueng-platten.ch)

### Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 57](#)





Furnier Express Design Birke silber

## Birke silber

Holzart:	Birke
Botanischer Name:	Betula spp.
Stärke:	0.6 mm
Format:	2600 mm x 650 mm 3100 mm x 650 mm 3660 mm x 650 mm
Holzstruktur:	Ruhig, linear
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnierblättern gemessert.
Qualität:	A
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Ungeschliffen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Liefertermin:	Auf Anfrage
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Webshop

[Jetzt im Webshop !\[\]\(cf531ed27e91483460120fcc057b3901\_img.jpg\) www.kueng-platten.ch bestellen](http://www.kueng-platten.ch)

### Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 57](#)





Furnier Express Design Eiche natur

## Eiche natur

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.6 mm
Format:	2600 mm x 650 mm 3100 mm x 650 mm 3660 mm x 650 mm
Holzstruktur:	Ruhig, linear
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnierblättern gemessert.
Qualität:	A
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kautschikleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Ungeschliffen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Liefertermin:	Auf Anfrage
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel


## Webshop

[Jetzt im Webshop !\[\]\(cf531ed27e91483460120fcc057b3901\_img.jpg\) www.kueng-platten.ch bestellen](http://www.kueng-platten.ch)

## Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 57](#)





Furnier Express Design Lärche geräuchert

## Lärche geräuchert

Holzart:	Lärche
Botanischer Name:	Larix decidua Mill.
Stärke:	0.6 mm
Format:	2600 mm x 650 mm 3100 mm x 650 mm 3660 mm x 650 mm
Holzstruktur:	Ruhig, linear
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnierblättern gemessert.
Qualität:	A
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Ungeschliffen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Liefertermin:	Auf Anfrage
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](http://www.kueng-platten.ch)

### Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 57](#)





Furnier Express Design US Nussbaum

## US Nussbaum

Holzart:	Nussbaum amerikanisch
Botanischer Name:	Juglans nigra
Stärke:	0.6 mm
Format:	2600 mm x 650 mm 3100 mm x 650 mm 3660 mm x 650 mm
Holzstruktur:	Ruhig, linear
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnierblättern gemessert.
Qualität:	A
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Ungeschliffen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Liefertermin:	Auf Anfrage
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](http://www.kueng-platten.ch)

### Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 57](#)



## FURNIER EXPRESS Akustik

Verbessern Sie Ihre Raumakustik mit FURNIER EXPRESS Akustik und gestalten Sie stylische und trendige Räumlichkeiten. Die Lamellenwand kann im Wohn-, Schlaf-, Esszimmer oder Küche angebracht werden. Sie sieht nicht nur schön aus, sondern dämpft auch noch den Schall und verbessert die Akustik in Ihrem Zimmer drastisch.

absorbiert Schall zwischen 500 – 2000 Hz. Dies filtert laute Gespräche und regulären Lärm im Haushalt. Sollte Ihnen diese Schallabsorption nicht ausreichen, können Sie zusätzlich den Bereich zwischen der Unterkonstruktion mit einer zusätzlichen Dämmung ausfüllen (wir empfehlen mindestens eine 45 mm Dämmung zu verarbeiten).

FURNIER EXPRESS Akustik bietet dem Innenausbauer das „rund um sorglos Paket“, da im Lieferumfang neben den 2 Akustik-Paneelen pro Karton auch die Schrauben (je nach Vliesfarbe in schwarz oder grau) bereits enthalten sind. Die Montage kann jedoch auch anders erfolgen (siehe Bilder). Es muss lediglich die Unterkonstruktion an der Wand oder Decke montiert werden und schon können die Akustik-Paneele auf diese geschraubt werden. Das auf den ersten Blick grosse Format von 2400 x 600 mm ist aufgrund des Akustik Vlies leicht und einfach zu handeln. Das Akustik Vlies wird aus recycelten PET-Flaschen produziert und


FURNIER EXPRESS Akustik hat dieselbe Oberfläche wie die 4 Fixmasse Natur, Antik, Stone und Mokka und ist ebenfalls gebürstet.



## Übersicht aller Holzarten



Eiche Rustic Natur



Eiche Rustic Antik



Eiche Rustic Stone



Eiche Rustic Mokka



Eiche Rift/Schlicht  
(Vlies grau)



Eiche Rift/Schlicht  
(Vlies schwarz)



Eiche Rift/Schlicht  
(Vlies und MDF schwarz)



US Nussbaum



Arve





Furnier Express Akustik Eiche Rustic Natur

## Akustik-Paneel in Eiche RUSTIC Natur

Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)

Holzart:	Europäische Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel
Träger:	Schwarze MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier gebürstet, wie Eiche RUSTIC Fixmasse (Antik, Natur, Stone, Mokka)
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert. Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel

### Webshop

[Jetzt Furnier Express Akustik Eiche Rustic Natur im Webshop bestellen](#)

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)





Furnier Express Akustik Eiche Rustic Antik

## Akustik-Paneel in Eiche RUSTIC Antik

Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)

Holzart:	Europäische Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel
Träger:	Schwarze MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier gebürstet, wie Eiche RUSTIC Fixmasse (Antik, Natur, Stone, Mokka)
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert. Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel

### Webshop

[Jetzt Furnier Express Akustik Eiche Rustic Antik im Webshop bestellen](#)

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)





Furnier Express Akustik Eiche Rustic Stone

## Akustik-Paneel in Eiche RUSTIC Stone

Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)

Holzart:	Europäische Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel
Träger:	Schwarze MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier gebürstet, wie Eiche RUSTIC Fixmasse (Antik, Natur, Stone, Mokka)
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert. Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel

### Webshop

[Jetzt Furnier Express Akustik Eiche Rustic Stone im Webshop bestellen](#)

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)





Furnier Express Akustik Eiche Rustic Mokka

## Akustik-Paneel in Eiche RUSTIC Mokka

Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)

Holzart:	Europäische Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel
Träger:	Schwarze MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier gebürstet, wie Eiche RUSTIC Fixmasse (Antik, Natur, Stone, Mokka)
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert. Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel

### Webshop

[Jetzt Furnier Express Akustik Eiche Rustic Mokka im Webshop bestellen](#)

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)





Furnier Express Akustik Eiche Rift/Schlicht mit grauem Vlies

## Akustik-Paneel in Eiche Rift/Schlicht mit grauem Vlies

Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (grau )

Holzart:	Europäische Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.6 mm
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel
Träger:	Standard MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier geschliffen
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (4,8 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert. Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel

### Webshop

[Jetzt Furnier Express Akustik Eiche Rift/Schlicht im Webshop bestellen](#)

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)





Furnier Express Akustik Eiche Rift/Schlicht mit schwarzem Vlies

## Akustik-Paneel in Eiche Rift/Schlicht mit schwarzem Vlies

**Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)**

Holzart:	Europäische Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.6 mm
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel
Träger:	Standard MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier geschliffen
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert. Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel

### Webshop

[Jetzt Furnier Express Akustik Eiche Rift/Schlicht im Webshop bestellen](#)

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)






Furnier Express Akustik Eiche Rift/Schlicht (Vlies und MDF schwarz)

## Akustik-Paneel in Eiche Rift/Schlicht (Vlies und MDF schwarz)

Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz) & schwarzem MDF

Holzart:	Europäische Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.6 mm
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel
Träger:	Standard MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier geschliffen
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert. Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel

### Webshop

[🛒 Furnier Express Akustik Eiche Rift/Schlicht \(Vlies und MDF schwarz\)](#)

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)





Furnier Express Akustik US Nussbaum

## Akustik-Panel in US Nussbaum

**Oberfläche geschliffen mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)**

Holzart:	Nussbaum amerikanisch (Schwarznuß)
Botanischer Name:	Juglans nigra
Stärke:	0.6 mm
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel
Träger:	Schwarze MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier geschliffen
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert. Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel

### Webshop

[Jetzt Furnier Express Akustik US Nussbaum im Webshop bestellen](#)

### Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)





Furnier Express Akustik Arve

## Akustik-Paneel Arve

**Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)**

Holzart:	Arve
Botanischer Name:	Pinus cembra
Stärke:	0.9 mm
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel
Träger:	Schwarze MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier gebürstet
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/ Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert. Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel

## Webshop

[Jetzt Furnier Express Akustik Arve im Webshop bestellen](#)

## Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)



# Webshop

🛒 Jetzt Furnier Express Fixmasse, Gegenzug, Kanten, Design und Akustik im Webshop [www.kueng-platten.ch](http://www.kueng-platten.ch) bestellen.



**KÜNG PLATTEN**  
Qualität. garantiert.

Küng Platten AG  
Bau- und Holzwerkstoffe  
Menznauerstrasse 15  
Postfach  
CH-6130 Willisau

T Zentrale +41 41 972 76 76  
T Ausstellung +41 41 972 76 66  
Fax +41 41 972 76 77  
E-Mail [info@kueng-platten.ch](mailto:info@kueng-platten.ch)  
[www.kueng-platten.ch](http://www.kueng-platten.ch)